 .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}

ООО «Чебоксарский завод промышленных компонентов»

428003, Чувашская республика, г.Чебоксары
Кабельный проезд, д.3, пом.2, оф.19
тел. (8352) 49-09-79, 49-09-89
e-mail: zakaz@zpk21.ru
сайт: zpk21.ru

Продукция ЧЗПК. (12.02.2023)

Вентиль электропневматический ВВ-1

Онлайн версия

Наименование	ВВ-1, Вентиль электропневматический
Варианты обозначения	ВВ1, ВВ 1, ВЭПВ.629406.000, 2ТХ.956.000, БИЛТ.677139.002
Назначение	Вентиль ВВ-1 применяется для управления пневматическими механизмами. В основном применяется в тормозных системах подвижного железнодорожного состава и автомобильного транспорта.

Характеристики	
Номинальное напряжение постоянного тока, В	12, 24, 50, 75, 110, 220
Номинальное давление сжатого воздуха, МПа	0,5
Площадь сечения воздушного прохода впускного клапана, мм^2	6

Площадь сечения воздушного прохода выпускного клапана, мм^2	6
Потребляемая мощность, Вт, не более	16
Масса, кг, не более	1,1

ООО «Чебоксарский завод промышленных компонентов»
тел.: (8352)49-09-79, 49-09-89
e-mail: zakaz@zpk21.ru
сайт: zpk21.ru