



ООО «Чебоксарский завод промышленных компонентов»

428003, Чувашская республика, г.Чебоксары
Кабельный проезд, д.3, пом.2, оф.19
тел. (8352) 49-09-79, 49-09-89
e-mail: zakaz@zpk21.ru
сайт: zpk21.ru

Продукция ЧЗПК. (14.01.2026)

Вентиль
электропневматический ВВ-3

[Онлайн версия](#)



Наименование	ВВ-3 (ВВ3), Вентиль электропневматический
Варианты обозначения	2ТХ.999.007, БИЛТ.677139.003, ВЭПВ.629406.007, 2ТП.341.030.000-3, 13А-340, 6ТР.295.014.1, 5ТР.455.009-02, 6ТР.295.014.2, 5ТР.455.009-03
Назначение	Вентиль ВВ-3 применяется для управления пневматическими механизмами. В основном применяется в тормозных системах подвижного железнодорожного состава и автомобильного транспорта.

Характеристики	
Номинальное напряжение постоянного тока, В	12, 24, 50, 75, 110, 220
Номинальное давление сжатого воздуха, МПа	0,5
Площадь сечения воздушного прохода впускного клапана, мм²	8

Площадь сечения воздушного прохода выпускного клапана, мм ²	19
Потребляемая мощность, Вт, не более	18
Масса, кг, не более	1,5

