



ООО «Чебоксарский завод промышленных компонентов»

428003, Чувашская республика, г.Чебоксары
Кабельный проезд, д.3, пом.2, оф.19
тел. (8352) 49-09-79, 49-09-89
e-mail: zakaz@zpk21.ru
сайт: zpk21.ru

Продукция ЧЗПК. (26.10.2019)



Гидрораспределитель В6 (574, 574А, 574Е, 573, 573Е)

[Онлайн версия](#)



Наименование	Гидрораспределитель BE6.XX
Назначение	Предназначен для управления потоками жидкостей — пуска, останова и изменения направления в гидравлических системах.
Описание	Золотниковый гидрораспределитель с односторонним электромагнитным управлением. При отсутствии управляющего сигнала, золотник удерживается в своем начальном положении пружиной. При подаче управляющего сигнала, магнит через толкатель перемещает золотник в заданную позицию, что обеспечивает коммутацию каналов, согласно схемы.

Структура условного обозначения						
Пример	BE6.574.Г24В.НМ					
Позиция	BE	6	574	Г24	НМ	УХЛ4
Номер позиции	1	2	3	4	5	6
1-	Гидрораспределитель золотниковый (В), с электромагнитным управлением (Е)					
2-	Условный проход, 6мм					

	Гидравлическая схема, согласно рис.:			
3-	574 A		574 A	
	574		574	
	573		573	
	574 E		574 E	
	573 E		573 E	
4-	Управляющее напряжение электромагнита: Г24 — постоянный ток, 24В В110 — переменный ток, 110В В220 — переменный ток, 220В			
5-	Тип управляющий катушки (НМ — работает в масле)			
6-	Климатическое исполнение и категория размещения, согласно ГОСТ 15150			

Характеристики					
Исполнение	BE6.574A	BE6.574	BE6.573	BE6.574E	BE6.573E
Условный проход, мм	6				
Схема каналов	574A	574	573	574E	573E
Максимальное давление на входе, МПа	32				
Максимальное давление на выходе, МПа	6				
Напряжение, В	=24/~110/~220				
Расход рабочей жидкости, л/мин	60-80				
Масса, кг	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Прайс лист на гидрораспределители В6 (574, 574А, 574Е, 573, 573Е)

Исполнение	Код	Цена	Исполнение	Код	Цена
BE6.574	110131	-	BE6.573	110134	-
BE6.574A	110132	-	BE6.573E	110135	-
BE6.574E	110133	-			

