



ООО «Чебоксарский завод промышленных компонентов»

428003, Чувашская республика, г.Чебоксары
Кабельный проезд, д.3, пом.2, оф.19
тел. (8352) 49-09-79, 49-09-89
e-mail: zakaz@zpk21.ru
сайт: zpk21.ru

Продукция ЧЗПК. (16.01.2026)

Переключатели МКФ, МКВ

[Онлайн версия](#)



Наименование	Переключатели серии МКВ, МКФ
Код продукции	701638
Назначение	Переключатели серии МК (МКВ, МКФ) предназначены для коммутации цепей управления, сигнализации и защиты в стационарных установках, связанных с выработкой и распределением электроэнергии.

Структура условного обозначения							
Пример	МКСВФ-Л114/Мlс8сУ3						
Позиция	МК	СВФ	Л114	Мl	8	с	У1
Номер позиции	1	2	3	4	5	6	7
1-	Переключатель (пакетный) малогабаритный						

2-	Конструктивное исполнение: В - с самовозвратом; Ф - с фиксацией; ВФ - с самовозвратом и фиксацией; СВФ - с сигнальной лампой в рукоятке, с самовозвратом и фиксацией Фз - с фиксацией и замком;
3-	обозначение типов подвижных контактов (см.таблицу 1)
4-	обозначение типа рукоятки (см.рис 1)
5-	8 - фиксация подвижной контактной системы через 45 градусов
6-	с - наличие стопора
7-	Климатическое исполнение

Положение рукоятки		Тип контакта					
		1	2	4	5	6	8а
0°	↑						
+45° -315°	↗						
+90° -270°	→						
+135° -225°	↘						
+180° -180°	↓						
+225° -135°	↙						
+270° -90°	←						
+315° -45°	↖						

Таблица 1. Переключатели серии МК, типы контактов.

Тип рукоятки	Размеры, мм	Применимость	Тип рукоятки	Размеры, мм	Применимость
МК		МКЗФ	МКВ		МКЗФ
МКВ		МКФ МКЗ	МК		МКЗФ МКЗ МКЗ
МКВ		МКФ	МК		МКЗ МКЗ

Рис. 1. Переключатели серии МК, типы рукояток.

Технические характеристики	
Номинальное напряжение, В, до	-12..220/~24..380

Номинальный ток, А	0,1..3,5
Номинальное напряжение по изоляции, В	440
Количество пакетов, шт	2, 4, 6
Максимальное число коммутируемых цепей, шт	24
Механическая износостойкость, тыс. переключений, не менее	30
Масса, кг, не более	0,21

