



ООО «Чебоксарский завод промышленных компонентов»

428003, Чувашская республика, г.Чебоксары
Кабельный проезд, д.3, пом.2, оф.19
тел. (8352) 49-09-79, 49-09-89
e-mail: zakaz@zpk21.ru
сайт: zpk21.ru

Продукция ЧЗПК. (01.03.2018)

Пневмораспределитель В64

[Онлайн версия](#)



Наименование	Пневмораспределитель серии В64-ххА.
Назначение	Применяется в пневматических приводах для управления направлением потока сжатого воздуха.
Описание	Четырехлинейный двухпозиционный распределитель с односторонним электропневматическим управлением, пневматическим или пружинным возвратом в исходное положение. В исходном положении золотник удерживается давлением сжатого воздуха или пружиной (в зависимости от типа управления). При подаче управляющего сигнала срабатывает пилот, замыкая каналы, переводя их в «рабочее состояние». При снятии сигнала золотник возвращается в исходное положение.

Структура условного обозначения						
Пример	В64 - 34А - 03 - 110В - УХЛ4					
Позиция	В64	3	4А	03	110В	УХЛ4
Номер позиции	1	2	3	4	5	6
1-	Пневмораспределитель с электропневматическим управлением					

2-	Способ управления: 2 — одностороннее и пневматический возврат, 3 — одностороннее и пружинный возврат
3-	Условный проход: 3- 10мм, 4 - 16мм, 5 - 20мм
4-	Тип присоединения: 03 - резьбовое присоединение, 05 - стыковое нижнее с плитой
5-	Вольтаж управляющей катушки: постоянный ток 12В, 24В, 36В, переменный ток 110В, 220В, 380В.
6-	Климатическое исполнение и категория размещения, согласно ГОСТ 15150

Характеристики			
Тип пневмораспределителя	B64-33A-03 B64-23A-03	B64-34A-03 B64-24A-03	B64-25A-03
Условный проход пневмораспределителя, мм	10	16	20
Номинальное / минимальное давление, МПа	0,63 / 0,25		
Пропускная способность, Kv по ГОСТ14691-69, мЗ/ч, не менее	1,9	2,8	5,0
Время срабатывания при давлении 0,4 МПа, с, не более	0,1		
Номинальное напряжение питания, В: постоянного тока / переменного тока 50Гц	12,24,48,110 / 24,110,220,380		
Номинальная потребляемая мощность, не более: постоянного тока, Вт / переменного тока 50Гц, ВА	7/9		
Масса, кг	1,7	1,7	2,8
Присоединительные резьбы по ГОСТ 6111-52	K3/8"	K1/2"	K3/4"
Цена	-	-	-

