



Вентиль электропневматический ВВ-32/ВВ-32Ш (пластик)

Статус: временно не поставляется



Наименование	Вентиль электропневматический ВВ-32/ВВ-32Ш (пластик)
Код продукции	201041 — ВВ-32 (пластик) 201042 — ВВ-32Ш (пластик)
Варианты обозначений	2ТХ.956.006, ВЭПВ.629406.121ПС, 2ТХ.999.011.5
Назначение	Вентиль ВВ-32/ВВ-32Ш в пластиковом корпусе так-же, как и вентиль ВВ -32/ВВ-32Ш в металлическом корпусе, предназначен для управления пневматическими приводами промышленных установок.
Описание	Конструкция пластикового вентиля конструкционно схожа с металлическим вентилем и состоит из следующих основных узлов — основного пластикового корпуса с клапанной системой и электромагнитного механизма. Электромагнитный механизм располагается внутри пластикового корпуса и имеет внешнюю металлическую раму. Принцип работы аналогичен вентилю ВВ-32/ВВ-32Ш в металлическом корпусе.

Характеристики

Тип вентиля	ВВ-32/ВВ-32Ш (пластик)
Номинальное напряжение, В	=12,24,36,50,75,110,220 ~ 110,220
Номинальное давление сжатого воздуха, МПа, номинальное, максимальное	0,5 / 0,75
Площадь сечения воздушного прохода впускного канала, мм ²	14
Площадь сечения воздушного прохода выпускного клапана, мм ²	14
Количество срабатываний в час, не более	1200

Степень защиты катушки	IP55
Потребляемая мощность, не более, Вт, $\pm 1\%$	22
Масса, кг, $\pm 5\%$	1,0

Вентиль ВВ-32Ш (пластик), общий вид, габаритные размеры

